


Lamina galvanizada lisa
cal. 18, ensamblada
con remaches @ 30 cm.



Poste de PTR de 2" X 2"
cal. 16

Especificaciones y características

- A. Los logotipos deberán estar dispuestos en la parte superior de las placas de señalización de obras, en el siguiente orden, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales o demarcaciones territoriales y, en su caso, los organismos autónomos;
- B. Abajo del área de escudos se ubicará el espacio donde se desplegará la información de la obra o acción; entre ambas áreas
- C. En el espacio de información se establecerá como fondo el color blanco, por su neutralidad, y
- D. El tipo de letra a utilizar será Soberana Sans Bold y Soberana Sans Black. La tipografía Soberana Titular Bold deberá utilizarse, en distintos tamaños, para las leyendas de las placas conmemorativas.
- E. Señalización de obras de infraestructura realizadas con recursos municipales (Ramo 33, Fondo FIII; Recursos Propios)



NOTAS ADICIONALES:

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. CARLOS MORENO GÓMEZ
DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :
SEÑAL INFORMATIVA

2020
FECHA

S/ESC
ESCALA

2-2
PLANO No.

SEÑ
CLAVE: