



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALVARO OBREGON, AGENCIA DE DONAJI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

1. EL PAVIMENTO TENDRA UN ANCHO PROMEDIO PARTIENDO DE UN INICIO DE 4.50 METROS AMPLIANDOSE EN UN TRAMO CON 6.00 POSTERIORMENTE AMPLIANDOSE GRADUALMENTE A LOS 7.53 METROS, Y FINALMENTE TERMINANDO EN UNA BIFURCACIÓN CON 9.93 Y 9.07 AL FINAL DEL TRAMO PAVIMENTADO.
2. LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERÁN RESGUARDADOS PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LOS MISMOS DESPUES DE LA RENIVELACIÓN DE LOS POZOS EXISTENTES.
3. SE REALIZARÁN LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL NIVEL DEL PAVIMENTO DE PROYECTO.
4. POR LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN CIERTAS PARTES DE LA CALLE SE PROPONE COLOCAR UN MURO DE ENRASE HECHO A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON DE 10 X 14 X 28, ESTOS MUROS SERAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLANO Y LOS GENERADORES DE OBRA.
5. DURANTE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO DE NO DAÑAR LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, REALIZANDO LA EXCAVACIÓN A MANO EN TODO SU CONTORNO Y DEBAJO DE ÉSTE.
6. SE RESPETARÁN LOS NIVELES DE CORONA Y DE PISO TERMINADO DE CADENA INDICADOS EN EL PERFIL DE PROYECTO A MENOS DE EXISTIR ALGUN CAMBIO EN ÉSTE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR APROBADO POR LA SUPERVISIÓN Y ASENTADO EN LA BITÁCORA DE OBRA. EL NIVEL DE PLANTILLA VARIARÁ DE A CUERDO AL TIPO DE MURO EN CADA CADENAMIENTO.

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

7. EL RELLENO SERÁ CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y RESPETANDO EL NIVEL DE CALLE.

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A- 938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública