


ESPECIFICACIONES DE DENTELLON

- Se utilizará concreto $F_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ hecho en obra acabo rayado con peime metálico a 45°
- Cimbra comun de barde de dula o metálica.
- Se deberá vibrar el concreto durante el proceso del colado.

DENTELLON



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
VALIDACIÓN DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF. 1959040 D.R.O. A-838-A

ELABORÓ

ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE
PROYECTISTA

PROYECTO :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA SAN LUIS BELTRAN CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA DEL PANTEON A CAMINO REAL.

DESCRIPCION :
GUARNICIONES Y DENTELLONES

MAYO/2023
FECHA

S/E
ESCALA

03/04
PLANO No.

PAV-001C
CLAVE: