

ESPECIFICACIONES PARTICULARES CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

1. LA CIMENTAN SE DESPLANTARA A UNA PROFUNDIDAD DE 22 CMS. DE N..T.N.
2. LA LOSA DE CIMENTACION SERA ARMADA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 – 10/10 MAYOR FY=5,000 KG/CM2, Y CADENA DE DESPLANTE DE 15X30 CMS. ARAMADA DON ARMEX 15X30-4 FY=5000 KG/CM2 COLADAS MONOLITICAMENTE.
3. LOS MUROS SERAN DE 12 CMS DE ESPESOR A BASE DE LADRILLO CERAMICO 12X12X24 CMS. LAS JUNTAS SERAN DE 1 CM DE ESPESOR CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1:6
4. EL ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS SERA CON VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS Y GRAPAS DE No. 2, ASI COMO SE INDICA EN LOS DETALLES.
5. EL ACERO DEL No. 3 IRA AHOGADO DESDE EL DESPLANTE EN LA CADENA DE DESPLANTE HASTA LA ALTURA DEL MURO O CADENA DE CERRAMIENTO.
6. LA TECHUMBRE SERA A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 – 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2.:
7. LA CUBIERTA SERA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" DE 1.25 X 0.62 MTS. Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P4, SEGÚN DETALLE.


Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública

8. LA PUERTA DEL SANITARIO SERA DE LAMINA TIPO MULTIPANEL DE 0.70 X 2.13 MTS. DE ALTURA, CON CONTRAMARCO METALICO CON PERFIL TUBULAR Y CHAPA TIPO BAÑO ECONOMICA, SUJETA CON BISAGRAS.

ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARÁCTER GENERAL PARA LA COSNTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEÁN DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FÍN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ

D.R.O. A-938-A



Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública