

Lamina galvanizada lisa cal. 18, ensamblada con remaches @ 30 cm.


La señalización de obra será de acuerdo al fondo de financiamiento ejercido.

Poste de PTR de 2" X 2" cal. 16

Especificaciones y características


- A. Los logotipos deberán estar dispuestos en la parte superior de las placas de señalización de obras, en el siguiente orden, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales o demarcaciones territoriales y, en su caso, los organismos autónomos;
- B. Abajo del área de escudos se ubicará el espacio donde se desplegará la información de la obra o acción; entre ambas áreas
- C. En el espacio de información se establecerá como fondo el color blanco, por su neutralidad, y
- D. El tipo de letra a utilizar será Soberana Sans Bold y Soberana Sans Black. La tipografía Soberana Titular Bold deberá utilizarse, en distintos tamaños, para las leyendas de las placas conmemorativas.
- E. Señalización de obras de infraestructura realizadas con recursos Federales, estatales y municipales según sea el caso (Ramo 28, Ramo 33, Recursos Fiscales)


MACROLOCALIZACIÓN



NORTE

MICROLOCALIZACIÓN





Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

SEÑAL INFORMATIVA

MAY/024
FECHA

S / ESC
ESCALA

2-2
PLANO No.

SEÑ-01
CLAVE