

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 20DPR0321U, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

CIMENTACIÓN

- 1.-. PREVIO A LA CIMENTACIÓN SE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR.
- 2.-. LA ZAPATAS CORRIDAS SERÁN DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR Y LOS ARMADOS SE REALIZARÁN COMO SE MARCAN EN LOS DETALLES DEL PROYECTO.
- 3.-. EL RELLENO SERÁ DE MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO CON PISÓN METÁLICO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

- 1.-. LOS APLANADOS SE REALIZARÁN CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3.
- 2.-. EL CONCRETO A UTILIZAR EN CADENAS Y CASTILLOS, TENDRÁ UN $F'c = 200$ KG/CM² CEMENTO ARENA GRAVA.
- 3.-. EN MUROS SE UTILIZARÁ TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA PROP. 1 : 3.



ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ

D. R. O. : A- 938 - A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública